TERM2000®

Katalog wyrobów
Catalogue of products
Каталог продукции

Promienniki ciepła TERM2000
Heating radiants TERM2000
Инфракрасные обогреватели TERM2000

www.teoterm.com.pl

Producent: TEO TERM, ul. Wiejska 2d, 05-805 Otrębusy
tel. +48 22 822-37-82, 668-95-08, fax +48 22 824-23-27

INFOLINIA 801 00 96 95

Wersja 01-12.2015

TERM2000 TYP Promiennik ręczny GEIZER GLV

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Nazwa Name / Название	**Reflektor ciepła TERM2000 GEJZER** Quartz heater TERM2000 GEJZER Инфракрасный обогреватель TERM 2000 GEJZER	
Model Model / Модель **Kod EAN:**	**RCA010GLV** n.d.	**RCA020GLV** n.d.
Producent Producer / Производитель	TEO TERM	
Telefon/www Phone/website / Тел./Сайт	801 00 96 95, +48 22 822 37 82 www.teoterm.com.pl	
Zasilanie Power supply / Напряжение питания	230V, 50 Hz / Гц	
Moc Rated output / Мощность	2000; 1000; W / Вт	
Prąd znamionowy Nominal current / Номинальный ток	8,7; 4,3; A	
Prąd rozruchu Starting current / Пусковой ток	max. 10 x prąd znamionowy / <0,2 s max 10 x Nominal current / Макс. 10 x номинальный ток	
Zabezpieczenie Fuse / Система защиты	zwłoczny „C" slow blow fuse „C" / Предохранитель типа "C"	
Klasa szczelności Protective system / Степень защиты	IP 20	
Waga Weight / Масса	1,5 kg / кг	
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght / Длина кабеля	1,9 m z wtyczką uni-schuko (E/F) 1,9 m with uni-schuko (E/F) plu 1,9 м, с вилкой uni-schuko (E/F)	
Dostępna kolorystyka Colour availability / Доступные цвета	czarny black черный	
Regulacja mocy	nie	
Wyłącznik zegarowy	opcja	
Bezdotykowy pomiar temperatury	nie	
Bezdotykowy pomiar odległości	nie	
Certyfikaty Approvals / Сертификаты	CE	
Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive / Согласно директиве ЕС 73/23/EWG		

Zalecenia pracy
Operating position

- Nie stawiać urządzenia we wnękach, pod półkami - upewnić się czy nie ma zagrożenia „spadnięcia" przedmiotu na gorące urządzenie - zagrożenie pożarem.
- Minimalna odległość do przedmiotu przed promiennikiem ciepła 0,8m (niebezpieczeństwo pożaru, przegrzania, zniszczenia przedmiotu).
- Strumień energii nie może być skierowany na materiały łatwopalne, jak i pojemniki po takich materiałach.
- Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdem wtykowym.

Рабочее положение

- Устройство должно стабильно стоять на поверхности пола.
- Не устанавливать устройства в углублениях, в арках, под полками - убедиться в том, что устройство не упадет - угроза пожара.
- Минимальное расстояние предмета от излучателя 0,8 м (угроза пожара, перегрева, уничтожения предмета).
- Нельзя направлять потока энергии на легковоспламеняющееся материалы и емкости из-под тиких материалов.
- Не ставить устройства непосредственно возле электророзетки.

Minimalna odległość od suszonej powierzchni: 0,6m lub 0,8m (RCA020GLV)
Powierzchnia suszenia z odległości 0,6m: 0,4m x 0,9m lub 0,6 x 1,1m dla (RCA020GLV)







TERM2000 AUTOLAK

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Nazwa Name / Название	**Reflektor ciepła TERM2000 AUTOLAK** Quartz heater TERM2000 AUTOLAK Инфракрасный обогреватель TERM 2000 AUTOLAK		
Model Model / Модель	AUTOLAK LUX	AUTOLAK MID	AUTOLAK AVE
Producent Producer / Производитель	TEO TERM		
Telefon/www Phone/website / Тел./Сайт	801 00 96 95, +48 22 822 37 82; www.teoterm.com.pl		
Zasilanie Power supply / Напряжение питания	3N 400V/50 Hz / Гц	3N 400V/50 Hz / Гц	3N 400V/50 Hz / Гц
Moc Rated output / Мощность	6000 W / Вт (4x1500 W / Вт)	6000 W / Вт (4x1500 W / Вт)	3000 W / Вт (2x1500 W / Вт)
Waga Weight / Масса	32 kg / кг	32 kg / кг	27 kg / кг
Prąd znamionowy Nominal current / Номинальный ток	max 13 A / faza / phase / фаза		
Prąd rozruchu Starting current / Пусковой ток	max. 10 x prąd znamionowy / <0,2 s max 10 x Nominal current / Макс. 10 x номинальный ток		
Długość kabla przyłączeniowego Supply cable lenght / Длина кабеля	Silikon 5 m - 5x1,5 mm² zakończony wtyką 16A 5P Silicone 5 m - 5x1,5 mm² / Силиконовый 5 м - 5x1,5 мм²		Silikon 3 m - 3x1,5 mm² - wtyk 16A Silicone 3 m - 3x1,5 mm² Силиконовый 5 м - 3x1,5 мм²
Gwarancja na zestaw Warranty for the set / Гарантия комплекта	24 miesiące / 24 months / 24 месяца		
Certyfikaty Approvals / Сертификаты	CE		
Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive / Согласно директиве ЕС 73/23/EWG			

Kasety promiennikowe: Излучатели:

Emitery / Emitters / Эмиттеры DR. FISCHER Group OSRAM	**krótkofalowe 1,2μm - 4 szt.** shortvawe 1,2 μm - 4 pcs коротковолновыеб 1,2μm - 4 шт.	**krótkofalowe 1,2μm - 4 szt.** shortvawe 1,2 μm - 4 pcs коротковолновыеб 1,2μm - 4 шт.	**krótkofalowe 1,2μm - 2 szt.** shortvawe 1,2 μm - 4 pcs коротковолновыеб 1,2μm - 4 шт.
Odbłyśnik / Reflector / Отражжателиь	**aluminowy rozpraszający** / dispersive aluminium / алюминиевый, рассеивающий		
Możliwość wyłączania poszczególnych kaset Possible turning off each radiant cassett separatively Возможность включения отдельныъ излучателей	tak / yes / да		
Minimalna odległość od suszonej powierzchni Minimal distance from the drying surface Минимальное расстояние от сушимой поверхност	0,6 m / м		
Powierzchnia suszenia z odległości 0,6 m Drying surface from a distance of 0,6 m Сушимая поверхность с рфсстояние	min. 0,9 x 1,8 m / м		min. 0,9 x 0,9 m / м
Pokrowce na promienniki Covers for radiators Чехлы на излучатели	tak / yes / да		
Obudowa kaset promienikowych Frame of radiant cassetts Корпус излучателей	**Perforowana stal malowana proszkowo w kolorze czarnym** Perforated steel powder painted, black Перфорирована сталь окрашена в черный цвет поррошковой краской		

Podstawa promienników / sterownika:
Stand of radiators / Основание излучателей / узла управления:

Statyw S4R / S4R Stand / Штатив	tak / yes / да
Maksymalna wysokość przy suszeniu powierzchni pionowych Max height when drying vertical surfaces Максимальная высота для сушки вертикальных поверхностей	3000 mm / мм
Maksymalna wysokość przy suszeniu powierzchni poziomych Max height when drying horizontal surfaces Максимальная высота для сушки горизонтальных поверхностей	2300 mm / мм

Sterownik pracy z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym:
Operation controller with multi-functional LCD displayer:
Узел управления работой с жидкокристаллическим экраном:

Model Model / Модель	AUTOLAK LUX	AUTOLAK MID	AUTOLAK AVE
Programy do suszenia Programs for drying Программма сушки	tak / yes / да	tak / yes / да	nie / no/ нет
Płynna regulacja mocy Fluent power comtrol Плавная регулировка мощности	tak / yes / да	tak / yes / да	nie / no/ нет
Wyłącznik czasowy Timer Реле времени	tak / yes / да	tak / yes / да	tak / yes / да
Bezdotykowy pomiar temperatury Non-contact temperatutre measurement Замер температуры на расстояние	tak / yes / да	nie / no/ нет	nie / no/ нет
Bezdotykowy pomiar odległości Non-contact temperature measurement Замер расстояния на расстояние	tak / yes / да	tak / yes / да	nie / no/ нет

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000 AUTOLAK LUX/MID

Approximate heating area for TERM2000 AUTOLAK LUX/MID
Пространство обогрева излучателя TERM2000 AUTOLAK LUX/MID





Główny obszar ogrzewania
Użyteczny obszar ogrzewania

Main heating area
Useful heating area

Центральная площадь нагрева
Полезная площадь обогрева